

Urban Explorer

Svartpilen 401

ESPECIFICACIONES

MOTOR

| | |
|------------------------------|---|
| CAMBIO | 6 marchas |
| REFRIGERACIÓN | Refrigeración líquida |
| POTENCIA | 44 HP |
| ARRANQUE | Arranque eléctrico |
| CARRERA | 60 mm |
| DIÁMETRO | 89 mm |
| TORQUE | 35 Nm a 7.250 rpm |
| EMBRAGUE | Embrague antihopping PASCTM, accionado mecánico |
| EMISIONES DE CO ² | 77 g/km |
| CILINDRADA | 373 cm ³ |
| EMS | EMS de Bosch |
| ESTRUCTURA | Motor monocilíndrico de 4 tiempos |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 3.6 L / 100 km |
| ENGRASE | Lubricación a presión circuito cerrado - 2 bombas de aceite |

PARTES CICLO

| | |
|---------------------------------------|--|
| PESO (EN SECO) | 152 kgs. |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO | 9.5 L |
| ABS | ABS de dis cabakes Bosch 10.1 MB |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO DELANTERO | 320 mm |
| DIÁMETRO DEL DISCO DE FRENO TRASERO | 230 mm |
| FRENO DELANTERO | ByBre - Pinzas fijas radiales de 4 pistones, disco de freno |
| FRENO TRASERO | ByBre - Pinza flotante de un piston, disco de freno |
| ESTRUCTURA DEL CHASIS | Multitubular cromo-molibdeno, recubrimiento pintura al polvo |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | WP APEX 43 |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador WP APEX |
| ALTURA LIBRE AL SUELO | 120 mm |
| ÁNGULO DE DIRECCIÓN | 65° |
| RECORRIDO SUSPENSIÓN DELANTERA | 120 mm |
| RECORRIDO SUSPENSIÓN TRASERA | 120 mm |